



Bohrfräsmaschine

Beschreibung

Bohr-Fräsmaschine mit Riemenantrieb für leichte Zerspanung und Modellbau.

Sehr schön verarbeitet mit stufenlos regelbarer Drehzahl.

X-Y-Z-Richtung mit Schwalbenschwanzführung, Links-/Rechtslauf.

Pinole mit Feineinstellung, drehbarer Steuerkasten, digitale Tiefenanzeige, verstellbarer Kopf (L/R) und großer Tisch.

Verstellbare Führungen für präzises Fräsen.

Bürstenloser 3-Phasen-Motor, angetrieben durch Motorsteuerung.

Lieferung mit Zubehörbox mit Schlüsseln und Ölpistole, Spannfutter und Zugstange.

Mit 3-Achsen-Digitalanzeige von Sino

Maschine läuft sehr ruhig.

RAL 5018 & RAL 7004

Fahrgestell optional.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	12024	
Modell	LTC BF 20 B-2 Vario DRO	
EAN	8718242560023	
CBS Statistik-Nummer	84596990	
Artikelgruppe	HUVEMA Webshop Maschinen & Anlagen	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Motorleistung	0,75 kW
	Drehzahl Spindel Vertikal	100-3000 U/min
	Tischabmessungen	700 x 180 mm
	Tischverfahrwege	X-550, Y-175, Z-290 mm
	Distanz Spindel - Säule	180 mm
	Spindelaufnahme	MT3 (M12)
	Spannung	230 V
	Max. Bohrerdurchmesser	25 mm
	Kapazität Schaftfräser	20 mm
	Kapazität Planfräser 45°	63 mm
	T-Spalten Anzahl/Abmessungen	3/10 mm
	Schwenkbereich des Fräskopfs	90 °
	Pinolen-Vorschubweg	52 mm
	Max. Abstand Spindel-Tisch	345 mm
	Gewicht	125 kg
Maschinenabmessungen (höchste Position)	98 x 65 x 100 cm	
Verpackungsmaße	71 x 71 x 89 cm	



