



# Feuerbeständiger Sicherheitsschrank

## Beschreibung

Sorgen Sie mit diesem hochwertigen Umweltschrank für eine nachhaltige und sichere Umgebung in Ihrem Unternehmen. Ob Sie Chemikalien, Gefahrstoffe oder andere umweltsensible Materialien lagern möchten: Dieser Umweltschrank ist die perfekte Lösung. Mit dem Kauf dieses Schrankes erfüllen Sie sicher die geltenden Umweltvorschriften zur sicheren Lagerung Ihrer brennbaren und gefährlichen Produkte

- Sockel und Gehäuse komplett aus 1 - 1,5 mm starkem kaltgebogenem Stahlblech
  - mit säurebeständigem Epoxidpulver veredelt und durch einen Wärmetunnel bei 200 °C geführt
  - spezielle Isolierung für hohe Temperaturen (800 °C)
  - Innenverkleidungsplatten mit Hohe Beständigkeit auch gegen aggressive Dämpfe
  - Verstellbare Füße
  - Automatisch schließende Klappen (70 °C) der Zu- und Abluftkanäle, zertifiziert für **Feuerbeständigkeit bis zu 90 Minuten**, oben und unten am Schrank
  - Lüftungsloch mit einem Durchmesser von 100 mm oben am Schrank.
  - Anti-Funken-Scharnier
  - 3 cm thermodilatierende Dichtung (DIN 4102)
  - Schlüsselschloss und Türschloss
  - Erdungsklemme zur Verhinderung elektrostatischer Aufladung Ladungen verhindern
  - automatische hydraulische Türverriegelung bei Temperaturen über 47°C.
  - 3 Einlegeböden aus lackiertem Stahl/INOX, höhenverstellbar
- < li>Grundplatte aus lackiertem Stahl mit Traggitter
- nach CE-Norm
  - nach EN 14470-1 für Brandschutzschränke
  - nach EN 16121 zur Lagerung Möbel

## Weitere Informationen

Artikel Nummer	K74902	
Modell	BL 1200X600X1950H	
EAN	8718242582766	
CBS Statistik-Nummer	94032080	
Artikelgruppe	HUVEMA Werkstattausrüstung	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Tiefe	60 cm
	Breite	120 cm
	Höhe	195 cm
	Abmessungen des Regals	108 x 42 cm
	Anzahl der Einlegeböden	4 Stück
	Tragfähigkeit pro Regal	120 kg
	Maximale Gebühr pro Lagerebene	120 liter
	Inhalt der Tropfschale	120 liter
	Farbe	Gelb
Gewicht	390 kg	
Artikelgruppe Code	2294575	



