



# Drehmaschine 460x2000 mm mit Digitalanzeige

## Beschreibung

Die Huvema PROFI-Serie ist eine Einsteiger-Serie von Profidrehmaschinen aus dem Hause Huvema. Einfach zu bedienen, komplett in einem Kauf, solide und erschwinglich, das ist es, was die Huvema PROFI-Serie charakterisiert. PROFI-Drehmaschinen sind die Werkstatt-Drehmaschinen, wenn die Produktion nicht notwendig ist.

PROFI-Drehmaschinen sind mit einem präzisionsgeschliffenen und induktionsgehärteten Bett ausgestattet. Die Maschinen haben einen robusten Grundkörper, wodurch sie sehr stabil sind. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich, sowohl bei kleinen als auch bei die größeren Dimensionen. Außerdem werden die Maschinen komplett mit 3 Klauen, 4 Klauen, Mitgehender, Feststehender Setzstock, Digitalanzeige und Kühlung geliefert. Trotz dieser Eigenschaften ist die PROFI-Baureihe preislich so attraktiv, dass sie für viele Werkstätten, Schulen und Kleinbetriebe in Frage kommt.

Selbstverständlich erfüllen die PROFI-Drehmaschinen die neuesten CE-Richtlinien, um sicheres Arbeiten zum Standard zu machen.

### Standardmäßig im Lieferumfang dieser PROFI-Drehmaschine enthalten:

- Selbstzentrierendes 3-Backen-Futter
- Unabhängiges 4-Backen-Futter
- Backenfutter
- Feststehender Setzstock
- Mitgehender Setzstock
- Digitalanzeige
- 4-Wege-Halter für Drehmeißel
- Arbeitsleuchte
- Schutzabdeckungen
- Kühlsystem
- Werkzeugsatz für die Maschinenwartung

### Optional für die PROFI-Drehmaschine:

- Andere Spannfutter
- Meißelhalter-Schnellwechselsätze
- Drehzentrum
- Werkzeuge zum Drehen
- Bohrkopf

**Die PROFI-Drehmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen in Bezug auf Größe und Leistungsbereich.**

**Sie finden keine passende Maschine in unserem Standardprogramm (Lagerprogramm)?  
Sprechen Sie uns bitte an! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die passende Maschine für Ihre Anwendung zu finden.**



## Weitere Informationen

Artikel Nummer	30803	
Modell	HU 460x2000-4 NG Newall	
EAN	8718242079020	
CBS Statistik-Nummer	84581900	
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Industrie	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Drehdurchmesser über bett	460 mm
	Spitzenabstand	2000 mm
	Hauptwelledurchlass	58 mm
	Motorleistung	5,5 kW
	Umlauf über Planschlitten	270 mm
	Spitzenhöhe	230 mm
	Umlauf in der Bettbrücke	690 mm
	Bettbreite	300 mm
	Drehzahlstufen	12
	Drehzahlbereich	25 - 2000 U/min
	Spindelnase	D1-6 / CAMLOCK
	Spindelkonus	MT6
	Verfahrweg Pinolenaufnahme	130 mm
	Pinolenaufnahme	MT4
	Durchmesser Pinolenaufnahme	60 mm
	Verfahrweg Planschlitten	285 mm
	Verfahrweg Oberschlitten	128 mm
	Gewindeschneiden Metrisch	0.1 - 14 mm
	Gewindeschneiden Inch	2 - 112 TPI
	Durchmesser Teilung	4 - 112 DP
	Modul-Teilung	0.1 - 7 MOD
	Längsvorschub im Bereich	0.031 - 1.7 mm
Planvorschub im Bereich	0.014-0.784 mm	
Spannung	400 V	
Gewicht	2420 kg	
Abmessungen der Maschine	3250 x 1080 x 1370 mm	
Verpackungsmaße	3300 x 1130 x 1620 mm	
Artikelgruppe Code	1688936	



