



Fraiseuse/perceuse

Description

Fraiseuse/perceuse universelle. Fourni avec table croisée. Machine de qualité et confortable en opération. Possibilité à monter ou descendre la table croisée. Les roues d'entraînement passent par un bain d'huile ; les guidages peuvent être réglés à l'aide de clés. Axe Z réglable via le guidage en queue d'aronde. Avec avance précise. Équipée d'une protection contrôlée par un interrupteur, conformément aux dernières recommandations CE. Parfaite pour ateliers et particuliers.

Propriétés:

micro-descente

tête pivotante

direction gauche-droite

profondeur de passe sur avance broche

montant solide pour éviter les vibrations

roues d'engrenage dans bain d'huile

possibilité de tourner à droite et à gauche

paramétrage précis pour profondeur de fraisage

avec barre de traction (M12)

La pince de forage ne doit pas être utilisée pour le fraisage.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	12070
Modèle	HU 30 CROSS-4
EAN	8718242135313
CBS Numéro de statistiques	84596990
Groupe d'articles	Vente au détail de machines HUVEMA
Marque	Huvema

Caractéristiques

Puissance du moteur	1,1 kW
Gamme de vitesse - broche verticale	75-3200 tr/min
Dimensions de la table	750 x 200 mm
Course longitudinale de table	510 x 240 mm
Distance broche - colonne	278 mm
Cône de la broche	MK3 (M12)
Tension	400 V
Capacité de perçage	32 mm
Profondeur de perçage	130 mm
Dimensions / nombre de t-slots	3/14 mm
Capacité de fraisage - extrémité	30 mm
Distance max. broche-table	600 mm
Distance broche-table	650 mm
Capacité de fraisage - face St. 37	100 mm
Inclinaison de la tête de fraisage	45 °
Gamme de vitesse - broche verticale	12R x 12L
Déplacement de la broche	130 mm
Poids	380 kg
Dimensions de l'emballage	950 x 780 x 1950 mm

Groupe d'articles code

953988

Images du produit

