



Rectifieuse plane

Description

Rectifieuse plane

Informations supplémentaires

Numéro d'article	14364	
Modèle	ESG-1228TD	
EAN	8718242161619	
CBS Numéro de statistiques	84659300	
Groupe d'articles	Affûtage industrie	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Distance max. broche-table	630 mm
	Taille de la table	305 x 712 mm
	Max. longueur de meulage	712 mm
	Largeur de meulage max.	330 mm
	Taille standard du mandrin magnétique	300 x 700 mm
	Course max. - hydraulique	760 mm
	Max. déplacement - manuel	830 mm
	Max. déplacement - réglable en continu	60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min
	Incrémentation transversale auto.	1-25 mm
	Vitesse d'avance constante auto.	20-320 mm/min
	Course transversale auto. max.	350 mm
	Course transversale manuelle max.	380 mm
	Mpg par tour	5 mm
	Mpg par degré	0,02 mm
	Avance en plongée automatique	0.001-0.05 mm
	Mpg par tour (optionnel)	1 mm
	Mpg par degré optionnel	0,005 mm
	Vitesse, entraînement de broche de meulage	60, 1750 ; 50, 1450
	Roue de meulage standard - diamètre	355 mm
	Roue de meulage standard - largeur	50 mm
	Roue de meulage standard - alésage	127 mm
	Moteur hydraulique	2,2 HP/P
	Moteur d'avance transversale	0,75 kW/Servo
	Moteur de relevage	1 kW/Servo
	Régime de puissance, entraînement de la broche de meulage	8 HP/P
	Tension	400 V
Groupe d'articles code	1689155	

