



Fraiseuse/perceuse

Description

Perceuse-fraiseuse avec entraînement par courroie pour usinage léger et modélisme.

Belle finition avec vitesse infiniment variable.

Direction X-Y-Z avec guidage en queue d'aronde, rotation gauche/droite.

Pinole avec réglage fin, boîtier de commande rotatif, affichage numérique de la profondeur, tête réglable (L/R) et grande table.

Guides réglables pour un fraisage précis.

Moteur triphasé sans balais entraîné par un contrôleur de moteur.

Fourni avec une boîte d'accessoires avec clés et pistolet à huile, mandrin et barre de traction.

Avec lecture numérique 3 axes de Sino

La machine fonctionne très bien.

RAL 5018 & RAL 7004

Châssis en option.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	12024
Modèle	LTC BF 20 B-2 Vario DRO
EAN	8718242560023
CBS Numéro de statistiques	84596990
Groupe d'articles	HUVEMA Webshop Machines & Équipements
Marque	Huvema

Caractéristiques	Puissance du moteur	0,75 kW
	Gamme de vitesse - broche verticale	100-3000 tr/min
	Dimensions de la table	700 x 180 mm
	Course longitudinale de table	X-550, Y-175, Z-290 mm
	Distance broche - colonne	180 mm
	Cône de la broche	MT3 (M12)
	Tension	230 V
	Capacité de perçage	25 mm
	Capacité de fraisage - extrémité	20 mm
	Capacité de fraisage - face	63 mm
	Dimensions / nombre de t-slots	3/10 mm
	Inclinaison de la tête de fraisage gauche/droite	90 °
	Déplacement de la broche	52 mm
	Distance max. broche-table	345 mm
	Poids	125 kg
Dimensions de la machine (position la plus haute)	98 x 65 x 100 cm	
Dimensions de l'emballage	71 x 71 x 89 cm	

Groupe d'articles code 1934222

Images du produit



