



# Teach in Tour CNC ProtoTRAK

## Description

Capacité et valeur. Après votre premier jour, vous vous demanderez pourquoi vous êtes resté avec un tour conventionnel.

La CNC Prototrak est la commande la plus conviviale pour le travail à l'unité et en petites séries.

Programmation rapide sans avoir à connaître un seul code.

Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.

Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, à chaque fois, et toujours.

Pas de surprises dans les options, c'est pourquoi tout cela est standard inclus :

Formation GRATUITE d'une journée pour un maximum de 3 personnes. Vous n'avez pas besoin de connaître la commande numérique, seules les bases de l'usinage conventionnel suffisent.

Installation libre selon la norme DIN8606

Mandrin 3 auto-centrant

Système de pompe de refroidissement

Porte-burin à changement rapide avec 6 porte-burins

Tête libre

Manœuvre avec joystick

Constante. vitesse de coupe

Lubrification entièrement automatique

Couvercle de protection coulissant et panneau arrière solide

Centres et réducteur fixes

Éclairage

TRAKing<sup>®</sup>

Options

Automatique à 4 voies. porte-ciseaux de façon plateau, indépendant 4 griffes, lunettes fixes et/ou de poursuite

Logiciel hors ligne

Options avancées

Transport de la machine et mise en place sur le chantier.

Convertisseur DXF

Ciseaux à bois



## Informations supplémentaires

---

Numéro d'article	XD16831
Modèle	RLX 1630x760
EAN	8718242478328
CBS Numéro de statistiques	84581900
Groupe d'articles	CNC
Marque	XYZ

	Capacités au-dessus du banc	400 mm
	Distance entre les centres	760 mm
	Broche à trou traversant	54 mm
	Puissance du moteur	5,75 kW
	Diamètre de braquage maximum au-dessus du véhicule	218 mm
	Déroulement de la coulisse croisée	216 mm
	Longueur de coupe maximale	760 mm
	Nez de broche	D 1-6 camlock
Caractéristiques	Enregistrement de la tête fixe	MT4
	Gamme de vitesse de la broche	150-2500 rpm (variable)
	Déplacement taraud de la contre-poupée	127 mm
	Taraud de la contre-poupée	MT4
	Taraud de la contre-poupée	60 mm
	Largeur du banc	320 mm
	Dimensions principales LxLxH	2080 x 1000 x 1800 mm
	Poids	1750 kg
	Tension	400 V

Groupe d'articles code 1282436

## Images du produit

