



Fraiseuse à tour CNC ProtoTRAK

Description

Le top absolu de sa catégorie. La capacité, les possibilités et le prix font de ce modèle un gagnant absolu. CNC en 2 axes.

La CNC Prototrak est la commande la plus conviviale pour les pièces uniques et les petites séries. Programmation rapide sans avoir besoin de connaître un seul code.

Aucune perte de flexibilité par rapport à une machine conventionnelle.

Réduisez vos coûts de main-d'œuvre de 4 à 10 fois, à chaque fois et toujours.

Options

TRAKing[®] exécutez votre programme avec les manivelles

Pression de l'extraction de l'outil pneumatique

Transportez la machine et placez-la sur l'établi.

Serrement de la machine

Porte-broche SK30

Porte-broche et fraise

Tête de coupe corrodée

Formation dans vos locaux (formation gratuite d'une demi-journée incluse en standard)

Bloc de remplissage pour une capacité accrue entre la broche et la table.

Informations supplémentaires

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Numéro d'article | XF16924 | |
| Modèle | KMX2 2000 | |
| EAN | 8718242478403 | |
| CBS Numéro de statistiques | 84596990 | |
| Groupe d'articles | CNC | |
| Marque | XYZ | |
| Caractéristiques | Puissance du moteur | 2,25 kW |
| | Gamme de vitesse - broche verticale | 75-4200 rpm (variateur mécanique) |
| | Dimensions de la table | 1270 x 254 mm |
| | Course longitudinale de table | X - 762, Y - 380, Z - 400 mm |
| | Cône de la broche | R8 / SK30 (optioneel) |
| | Tension | 400 V |
| | Slots T | 3 stuks (M14) |
| | Cours X | 762 mm |
| | Cours Y | 380 mm |
| | Décalage en hauteur axe z | 400 mm |
| | Type de conductivité | Guide queue d'aronde chromé dur |
| | Vérin de déplacement | 450 mm |
| | Broche de perçage avec avance automatique | .038 / .076 / .15 mm/tour |
| | Profondeur de perçage | 127 mm |
| | Diamètre broche de perçage | 86 mm |
| | Max poids sur table | 350 kg |
| | Tête pivotante horizontale | 360 ° |
| | Inclinaison tête de fraisage gauche/droite | 90 / -90 ° |
| | Inclinaison tête de fraisage avant/arrière | 45 / -45 ° |
| | Distance maximale entre la broche et la colonne | 686 mm |
| Poids | 1250 kg | |
| Groupe d'articles code | 1282444 | |

Images du produit



