

Huvema B.V Kennedylaan 14 5466 AA Veghel Nederland info@huvema.nl Tel +31 413 34 22 75 KVK 16028008 Btw NL003107905B01



Pince parallèle

Description

Cette pince parallèle universelle à serrage rapide est utilisée pour le serrage intérieur et extérieur de profilés et d'autres formes de pièces. Les mâchoires en porte-à-faux de la pince restent toujours parallèles. La forme en C permet également de serrer des pièces telles que des poutres en H. Les plaques sont fabriquées en alliage d'acier chrome-molybdène à haute résistance à la traction. Grâce à l'action de serrage en porte-à-faux, la poignée de ce serre-joint reste en dehors de la zone de travail.

4 surfaces de préhension différentes :

Surface lisse : pour un serrage général

Surface texturée : augmente la friction entre les surfaces de serrage

Bloc en V : pour le serrage de pièces rondes

Bloc en X : pour le serrage de pièces rondes et de cornières

- Système breveté pour le réglage rapide de la portée de serrage.
- Broche robuste à filetage trapézoïdal en acier allié avec filetage grossier pour une plus grande rigidité.
- Réajustement plus rapide de la portée
- Système de déverrouillage rapide permettant d'économiser de la main d'oeuvre
- Conception de l'écrou d'entraînement avec des capuchons pour éviter les blessures et permettre à l'écrou d'entraînement de tourner plus facilement.
- Réglage facile et rapide.

Informations supplémentaires

| Numéro d'article | 21131089 | |
|------------------------|--|--|
| Modèle | HU TC 3 | |
| EAN | 8718242584692 | |
| Groupe d'articles | HUVEMA / PARD Handgereedschap | |
| Marque | Huvema | |
| | Longueur de travée (A) 75 mm Profondeur (B) 35 mm | |
| Caractéristiques | Profondeur (C) 49 mm Pouvoir de tension 500 kg Poids 0,52 kg | |
| Groupe d'articles code | 2368612 | |

Images du produit



