



Tour HU 360x760 VAC Topline combi package

Description

Tour HU 360x760 VAC Ensemble promotionnel Topline : en un seul achat, commencez tout de suite ! Économisez de nombreux euros sur cet ensemble soigneusement sélectionné !

Ensemble complet "prêt à l'emploi", le tour TOPLINE est d'une qualité absolue pour tout atelier : cette machine offre une précision sans faille. Cet ensemble se compose d'un tour et d'une sélection complète d'équipements et d'accessoires les plus courants.

Contenu de l'offre combinée :

30621 - Tour 360x750 mm à vitesse variable - HU 360x750-4 VAC Topline
20121006 - Jeu de porte-burins à changement rapide - SWBH SET E
13991003 - Jeu de burins de tour avec inserts 16x16 - Turning Set-1616 Box-3
20121081 - Centre de tournage automatique - MDC MK3
20112240 - Mandrin à serrage rapide - DC 1016-B16-ECO
20112264 - Mèche porte-foret - MTB 3 ADAPT B16
21121019 - Huile de sciage et de coupe émulsifiable - JT-14 (5L)

Avec la gamme de tours TOPLINE, Huvema propose des tours de qualité supérieure pour chaque atelier. Que vous souhaitiez tourner régulièrement, que vous attachiez de l'importance à la précision et à la facilité de tournage ou que vous soyez simplement un amateur de qualité : les tours TOPLINE vous offrent tout cela et bien plus encore ! Les tours TOPLINE se caractérisent par une très grande précision, une longue durée de vie, une stabilité particulièrement élevée et une grande capacité de charge. En bref : avec les machines TOPLINE, le travail précis est un standard permanent.

Équipement standard inclus dans les tours TOPLINE :

- Mandrin à 3 mors à centrage automatique
- Lunette fixe
- Lunette à suivre
- Support à 4 voies pour ciseaux de tournage
- Lampe de travail
- Capot protecteur
- Refroidissement
- Vitesse variable

Informations supplémentaires

Numéro d'article	88814	
Modèle	HU 360x760 VAC Topline promo pakket	
EAN	8718242586023	
Groupe d'articles	HUVEMA Promo pakketten machines	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacités au-dessus du banc	356 mm
	Distance entre les centres	750 mm
	Broche à trou traversant	38 mm
	Puissance du moteur	2,2 kW
	Capacité au-dessus du chariot transversal	220 mm
	Hauteur de pointes	178 mm
	Rompu	515 mm
	Largeur du banc	206 mm
	Nombre de vitesses	2
	Gamme de vitesse de la broche	30-2200 omw/min
	Nez de broche	D1-4 (DIN 55029, Camlock)
	Cône de la broche principale	MK 5
	Déplacement taraud de la contre-poupée	110 mm
	Taraud de la contre-poupée	MK 3
	Diamètre taraud de la contre-poupée	45 mm
	Déplacement du chariot transversal	167 mm
	Déplacement du chariot supérieur	100 mm
	Filetage (métrique)	0.2 - 7 mm
	Filetage - pouces	4 - 72 TPI
	Diamètre du pas	8 - 44 DP
	Pas de module	0.3 - 3.5 MOD
	Gamme d'avance longitudinale	0.037 - 0.5 mm
	Gamme d'avance transversale	0.018 - 0.25 mm
Tension	400 V	
Poids	700 kg	
Dimensions de l'emballage	1700 x 760 x 1550 mm	
Groupe d'articles code	2506543	

Images du produit

