



Cintreuse

Description

Rouleau profilé pour charges lourdes avec essieux pour charges lourdes et réglage hydraulique du rouleau supérieur. Livré avec un jeu de rouleaux standard. La machine est équipée d'un double arrêt d'urgence. Avec pédale gauche-droite mobile.

Propriétés:

2 rouleaux motorisés

réglage des rouleaux sur la balance lisible

l'arrêt d'urgence au bout des doigts

commande au pied

Réglage hydraulique de la hauteur du rouleau supérieur


livré avec jeu de rouleaux standard

en option : différents jeux de rouleaux (disponibles sur demande)

Informations supplémentaires

Numéro d'article	16859	
Modèle	MIP 65 TT	
EAN	8718242080866	
CBS Numéro de statistiques	84624990	
Groupe d'articles	Vente au détail de machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Déplacement du rouleau supérieur	160 mm
	Distance entre les rouleaux inférieurs	420 mm
	Diamètre maximal du rouleau	195 mm
	Diamètre de l'arbre	65 mm
	Vitesse de rotation	9,3 tr/min
	Dimensions l x h x p	900 x 1600 x 1060 mm
	Puissance du moteur	2,25 kW
	Poids	720 kg
Tension	400 V	
Groupe d'articles code	1604497	

Images du produit



Capacité	Maat (mm)	Min. Diameter (mm)
	80x25	600
	40x10	500
	120x25	600
	50x10	600
	50x50	600
	20x20	400
	40x40	500
	40x40	400
	40x40	400
	40x40	400
	40x40	300
	100x50x6	600
	50x40	500
	50x40	500
	70x6	500
	70x6	600
	40x5	500
	50	600
	20	400
	70x70	800
	30x30	500
	70x40	800
	50x30	500

