



Fraiseuse

Description

Fraiseuse universelle, conçue pour l'exécution précise de tous les types d'opérations de fraisage. Équipée de guides à queue d'aronde double à 55° sur les axes Y et Z, ce qui permet un réglage facile. Les nervures renforcées de chaque côté de la colonne rendent la machine extra robuste et stable, avec un design moderne. Une fraiseuse multifonctionnelle de haute qualité à un prix compétitif.

- Construction en fonte de haute qualité avec une grande rigidité.
- Conversion facile du fraisage vertical au fraisage horizontal.
- Système de refroidissement.
- Broche ISO 40.
- Avance automatique en direction longitudinale (X), transversale (Y) et verticale (Z).
- Plaque de collecte d'huile.
- Protection de la broche.
- SINO DRO de la marque Huvema.
- Vitesse variable.
- Panneau de commande sur bras oscillant.
- Tête de fraisage pivotante et inclinable.
- Équipée de toutes les fonctionnalités de sécurité.

Application : Dans les ateliers professionnels, les environnements industriels et la formation (professionnelle).

Informations supplémentaires

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 30773 |
| Modèle | HU 32 A-4 Vario DRO |
| EAN | 8718242584449 |
| CBS Numéro de statistiques | 84596990 |
| Groupe d'articles | HUVEMA Machines Industrie |
| Marque | Huvema |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gamme de vitesse - broche verticale | 66-4540 tr/min |
| Tension | 400 |
| Poids | 1000 kg |
| Dimensions de l'emballage | 1400 x 1476 x 2030 mm |
| Puissance | 3,8 kW |
| | 2,2 kW |
| | SK40 (DIN2080 ISO 40) |
| | n.v.t. |
| | 127 mm |
| | Auto. 0,04-0,08-0,15 mm/rev & handmatig |
| Caractéristiques | 86 mm |
| | 1245x230 mm |
| | 825 mm |
| | 355 mm |
| | 350 mm |
| | T16 - 3 - 63 mm |
| | 334 mm |
| | 150~484 mm |
| | +90 / -90 ° |
| | +90 / -90 ° |
| | +45 / -45 ° |
| Dimensions de la machine | 2100 x 1700 x 2200 mm |

Groupe d'articles code

2368376

Images du produit



