



Fraiseuse

Description

Fraiseuse universelle, conçue pour l'exécution précise de tous les types d'opérations de fraisage. Équipée de guides à queue d'aronde double à 55° sur les axes Y et Z, ce qui permet un réglage facile. Les nervures renforcées de chaque côté de la colonne rendent la machine particulièrement robuste et stable, avec un design moderne. Une fraiseuse multifonctionnelle de haute qualité à un prix compétitif.

- Construction en fonte de haute qualité avec une grande rigidité.
- Conversion facile du fraisage vertical au fraisage horizontal.
- Système de refroidissement.
- Broche ISO 40.
- Alimentation automatique pour les axes X et Y.
- Plaque de collecte d'huile.
- Protection de la broche.
- SINO DRO de la marque Huvema.
- Vitesse variable.
- Panneau de commande sur bras oscillant.
- Tête de fraisage pivotante à 90° avec position d'inclinaison fixe.
- Standard avec moteur de levée vertical.
- Équipée de toutes les fonctionnalités de sécurité.

Application : Dans les ateliers professionnels, les environnements industriels et la formation (professionnelle).

Informations supplémentaires

Numéro d'article	30774
Modèle	HU 33 A-4 Vario DRO
EAN	8718242584456
CBS Numéro de statistiques	84596990
Groupe d'articles	HUVEMA Machines Industrie
Marque	Huvema

Gamme de vitesse - broche verticale	66-4540 tr/min
Tension	400
Poids	1650 kg
Dimensions de l'emballage	1566 x 1650 x 2080 mm
Puissance	5,2 kW
	3,7 kW
	SK40 (DIN2080 ISO 40)
	n.v.t.
	127 mm
	Auto. 0,04-0,08-0,15 mm/rev & handmatig
Caractéristiques	100 mm
	1370x305 mm
	850 mm
	415 mm
	355 mm
	T16 - 3 - 63 mm
	500 mm
	220~750 mm
	+90 / -90 °
	+90 / -90 °
	+45 / -45 °
Dimensions de la machine	2080 x 1810 x 2390 mm

Groupe d'articles code

2368377

Images du produit



