



Scie à ruban

Description

Scie à ruban semi-automatique avec vitesse de descente à réglage en continu. Dispositif de serrage peut se déplacer sur l'axe x et y. La tension des lames, la rupture et le couvercle de la lame de scie sont surveillés électriquement. Le tableau tournant breveté fonctionne sur roulements à billes.

Propriétés:

- deux cotés d'onglet, gauche 60°, droit 45°
- pince de serrage hydraulique
- détection matériau
- régleur de pression de découpage
- base avec système de refroidissement
- billot démontable
- optionnel: transporteur rouleau, système de mesure

Informations supplémentaires

Numéro d'article	16315	
Modèle	HU 300 ACV-4 Topline	
EAN	8718242080613	
CBS Numéro de statistiques	84615019	
Groupe d'articles	Vente au détail de machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Dimensions de lame de scie	2965 x 27 x 0,93 mm
	Capacité de sciage à 45° rectangulaire	L: 210 x 200 R: 170 x 170 mm
	Capacité de sciage à 45° rond	L: 220 R: 170 mm
	Capacité de sciage à 45° carré	L: 200 R: 170 mm
	Capacité de sciage à 60° rectangulaire	140 x 130 mm
	Capacité de sciage à 60° rond	140 mm
	Capacité de sciage à 60° carré	130 mm
	Capacité de sciage à 90° rectangulaire	285 x 210 mm
	Capacité de sciage à 90° rond	240 mm
	Capacité de sciage à 90° carré	210 mm
	Vitesse de coupe	37-74 m/min
	Puissance du moteur	1,2 kW
	Tension	400 V
Poids	290 kg	
Groupe d'articles code	503106	



