



# Mobiele lasrookafzuiging 400V

## Omschrijving

Deze mobiele filterunit is ontworpen voor voor **lichte en middelzware stof- en rooktoepassingen**. De compacte afzuiger kan eenvoudig worden verplaatst en zodoende op meerdere of wisselende werkplekken worden ingezet. Dankzij de speciaal ontworpen kap en de hoge afzuigkracht, vangt het apparaat de lichte stof en damp op die vrijkomt bij diverse toepassingen. De schadelijke en stoffige lucht wordt opgevangen, vervolgens gefilterd met zeer efficiënte patroonfilters, en teruggegeven aan de omgeving. Op deze manier helpt deze apparatuur een efficiëntere en veiligere werkomgeving te creëren door het risico op beroepsziekten en het risico op arbeidsongevallen te minimaliseren.

De mobiele filterunits van de Mono-serie zijn uitgerust met reinigbare patroonfilters, een 360 graden draaiende afzuigarm, een radiale ventilator met hoog rendement en hoge zuigkracht, een waarschuwinglampje voor de draairichting van de ventilator, een sensor voor filterverstopping en een bedrijfsurenteller. Dankzij deze kenmerken brengen de mobiele filterunits van de Mono-serie niet alleen lage onderhoudskosten met zich mee, maar bieden ze de gebruikers ook extra gebruiksgemak.

Dit model is voorzien van een filter met **ePTFE filter** membraan met filtratieklasse H13/H14. De microporeuze structuur van dit ePTFE filtert stof en fijne deeltjes en vermindert de totale uitstoot van giftige stoffen in de atmosfeer. Daarnaast is ePTFE zeer duurzaam, waardoor het filter een superieure levensduur heeft.

### Eigenschappen:

- PolyMIGHT PTFE 65 Klasse H13-H14 / 10 m<sup>2</sup> filteroppervlak
- Met name geschikt voor incidenteel professioneel gebruik
- Reinigbare patroonfilters
- Filterverstoppingssensor
- Bedrijfsurenteller
- Lage onderhoudskosten
- Plug & play

Deze serie afzuigers is speciaal ontworpen voor de industrie. Perfecte oplossingen voor toepassingen zoals lassen, zandstralen en poedercoating en voor gebruik in industrieën zoals automotive, metaal, vliegtuig, chemie, voedingsmiddelen en gieterijen.

## Extra informatie

Itemnummer	43023	
Model	TOFILmono P 1A3M-E	
EAN	8718242562485	
CBS Statistieknummer	84213985	
Artikelgroep	HUVEMA Werkplaatsinrichting	
Merk	Bomaksan	
Kenmerken	Afzuigcapaciteit (standaard)	1200 m <sup>3</sup> /uur
	Filtergebied	18 m <sup>2</sup>
	Afmetingen	660 x 805 x 1210 mm
	Motorvermogen	0,75 kW
	Voltage	400 V
	Geluidssterkte	72 dB(A)
	Filter	Cartridge polyMIGHT PTFE 65
	Afzuigarm	Externe ondersteuning
	Afzuigarm lengte	3000 mm
	Afzuigarm diameter	160 mm
Gewicht	181 kg	
Artikelgroep code	1946530	

# Product afbeeldingen



