



Brandwerende veiligheidskast

Omschrijving

Zorg voor een duurzame en veilige omgeving binnen je bedrijf met deze hoogwaardige milieukast. Of je nu chemicaliën, gevaarlijke stoffen of andere milieugevoelige materialen op wilt slaan: deze milieukast is de perfecte oplossing. Met de aankoop van deze kast voldoe je zéker aan de geldende milieuvoorschriften voor de veilige opslag van je ontvlambare en gevaarlijke producten.

- basis en behuizing volledig gemaakt van 1 -1,5 mm dik koudgebogen plaatstaal
- afgewerkt met zuurbestendig epoxypoeder en door een warmtetunnel op 200 °C geleid
- speciale isolatie voor hoge temperaturen (800 °C)
- interne afwerkingspanelen met een hoge weerstand tegen zelfs agressieve dampen
- verstelbare voeten
- automatisch sluitende kleppen (70 °C) van de luchtinlaat- en uitlaatkanalen, gecertificeerd voor een **brandwerendheid tot 90 minuten**, aan de boven- en onderkant van de kast
- ventilatiegat met een diameter van 100 mm aan de bovenkant van de kast.
- anti-vonk scharnier
- 3 cm thermodilaterende afdichting (DIN 4102)
- vergrendeling met sleutel en deurvergrendeling
- aardklem om elektrostatische ladingen te voorkomen
- automatische hydraulische deurvergrendeling bij temperaturen boven 47°C.
- 3 plateaus van gelakt staal/INOX, in hoogte verstelbaar

- gelakt stalen bodemplateau met draagrooster
- volgens CE normen
- conform EN 14470-1 voor brandveiligheidskasten
- conform EN 16121 voor opbergmeubilair

Extra informatie

Itemnummer	K74902	
Model	BL 1200X600X1950H	
EAN	8718242582766	
CBS Statistieknummer	94032080	
Artikelgroep	HUVEMA Werkplaatsinrichting	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Diepte	60 cm
	Breedte	120 cm
	Hoogte	195 cm
	Afmetingen legbord	108 x 42 cm
	Aantal legborden	4 stuks
	Draagkracht per plank	120 kg
	Maximale lading per opslagniveau	120 liter
	Inhoud lekbak	120 liter
	Kleur	Geel
Gewicht	390 kg	
Artikelgroep code	2294575	

Product afbeeldingen



